

超高频抗金属标签

UHF ON METAL RFID TAGS

产品照片 Graph	型号 Type	材质/尺寸(长x宽x厚) Mat'l /Size (LxWxT)	芯片 Chip EPC/User(bits)	频率、手持机读 距 Freq(MHz)/ Read Range	使用/保存温度 Application/ Storage temp	安装方式 Attachment
	T2003020	Plastic (工程塑料) 200x 30x 18mm (多种颜色可选, 有户外 使用 10 年寿命的可选)	Ucode7M 128/ 32 (Ucode8, R6P, Ucode7XM+2K 大容量芯片可 选)	902~928 9m	-25℃~ 70℃ -40℃~ 70℃	粘贴、螺丝或 铆钉、扎带安 装 Sticker/ screw/ rivet/ cable tie
	T1553010	Plastic (工程塑料) 155x 30x 10mm (多种颜色可选, 有户外 使用 10 年寿命的可选)	Ucode7M 128/ 32 (Ucode8, R6P, Ucode7XM+2K 大容量芯片可 选)	902~928 7m	-25℃~ 70℃ -40℃~ 70℃	粘贴、螺丝或 铆钉、扎带安 装 Sticker/ screw/ rivet/ cable tie
	T852011	Plastic (工程塑料) 85x 20x 11mm (多种颜色可选, 有户外 使用 10 年寿命的可选)	M4QT 128/ 512	902~928 4m	-25℃~ 70℃ -35℃~ 70℃	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	T702505	Plastic (工程塑料) 70x 25x 5mm (多种颜色可选, 有户外 使用 10 年寿命的可选)	Ucode7M 96/ 32 (Ucode8, R6P, Ucode7XM+2K 大容量芯片可 选)	902~928 1.5m	-25℃~ 70℃ -40℃~ 70℃ (有长期耐 125 度高温产品可 选)	粘贴、螺丝或 铆钉 Sticker/ screw/ rivet
	C8856-电子车 牌	PC 88 x56.5x 4mm 85.6x 54x3.3mm	H3、或 M4QT、 或客户自行提供 特定芯片 (安智博支持 EPC 协议芯片、 国密算法芯片、 国军标芯片、智 能交通芯片)	902~928 满足客户读距 要求	-25℃~ 80℃ -40℃~ 90℃	粘贴(有防拆 型) Sticker (can choose the type anti- removing)
	T3512	Plastic (工程塑料) 35 x 12 x 5mm (多种颜色可选, 有户外 使用 10 年寿命的可选)	H3 96/ 512 (Ucode8, R6P, Ucode7XM+2K 大容量芯片可 选)	902~928 1.5m	-25℃~ 70℃ -40℃~ 70℃	粘贴 Sticke
	10-EAS+RFI D	ABS 多种尺寸可选	超高频各种芯片 可选 EAS 可选 RF 或声 磁	902~928	-25℃~ 70℃ -35℃~ 70℃	专用工具开 启 Special tooling to open the female and male parts

1. 标签有欧标可选, 部分有多种芯片可选 (Can choose ETSI, Can choose other chips)。
2. 能定制不同外观及采用不同芯片的标签 (Can customize tags)。
3. 可以选长寿命使用的标签 (Can choose more than 10 years outdoors life tags)。
4. 表面可做激光打码、LOGO 丝印等流程处理 (Can do laser or screen printing on surface)。
5. 能根据客户要求对产品定制 (Can customize tags)