

HSJ UR4 固定式 UHF 读写器

简约大方 性能稳定

HSJ UR4 固定式 UHF 读写器，采用基于 Impinj R2000 芯片的 4 通道模块，集成 RS232、RJ45 等多种接口，可搭配多种规格天线，性能稳定卓越，外观时尚新颖、简约大方，适用于仓储、档案管理、图书管理、银行、鞋服、珠宝、手表、洗涤、生产线管理、医疗器械柜、无人零售等对 RFID 读取性能要求较高、具有挑战性的应用环境



强劲超高频读写 小巧轻便 使用便捷

产品特点



外形时尚



Impinj R2000



RFID 四通道 UHF，支持多种天线



DC 12V 供电



RJ45
RS232 通讯

产品功能



仓储物流



鞋服零售



图书档案管理



珠宝监控



无人零售



智能制造

RFID 超高频

引擎	CM2000-4, 基于 Impinj Indy R2000
频率	865-868MHz/920-925MHz/902-928MHz
协议标准	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
功率	1W (30dBm,支持+5~+30dBm 可调节)
群读速率	> 700 标签每秒
输出功率精度	+/- 1dB
输出功率平坦度	+/- 0.2dB
接收灵敏度	< -88 dBm
标签 RSSI	支持
环境湿度监测	支持
天线连接保护	支持
天线	支持多种天线, 如 6dBic, 9dBic 等
天线接口	4 通道 50Ω 射频连接器 SMA 母座

使用环境

工作温度	-25 °C - +65 °C
储存温度	-40 °C - +85 °C
工作湿度	10% - 95%